



BERRYPRO

ET2SIL



ETIQUETADORA DOBLE SUPERIOR, INFERIOR Y LATERAL[©] V1


- Velocidad de aplicación
700 mm/seg
- Formatos
Multiformato
- Pantalla
7" Touch Screen
- Potencia
2,7 KW
- Ancho máximo etiqueta
104 mm
- Construcción
Acero inoxidable Aisi-304
- Otras características
Consultar con nuestro
departamento técnico



Simply Integrated Solutions

Versión 1.0 / 01-2021

FICHA TÉCNICA

- Diseñado para no producir paradas en las líneas de producción.
- Cuando un rollo de etiquetas se termina entra a trabajar el siguiente cabezal automáticamente.
- Posibilidad de colocar Motores de impresión.
- Alta velocidad de impresión y colocación.
- Soplador inferior para asegurar colocación.
- Interfaz intuitiva. Conectividad Remota.  Portabobinas motorizado.
- Máxima precisión en la colocación de la etiqueta.
- Equipo compacto y muy robusto.
- Sensor para etiquetas transparentes
- Diseñado para trabajar en líneas de alta producción.

FORMATOS



OPCIONES DE IMPRESIÓN



IMPRESORA

MOTOR IMPRESIÓN



IMPRESORA

RIBBON

CABEZALES TÉRMICOS



CONSUMIBLES

TOSHIBA

PLANOS Y MEDIDAS

